

La Sábana del HTML

<HTML>		Inicio del documento HTML							
<HEAD>		Inicio de la cabecera							
<TITLE>TítuloDocumento</TITLE>		Título del documento							
<META name="description" content="DescripciónDocumento">		Descripción del contenido del documento							
<META name="keywords" content="ListaDePalabrasClaves">		Lista de palabras claves para búsqueda							
<META http-equiv="refresh" content="Segundos; url=URL">		Carga documento transcurrido un tiempo							
<BASE href="URL">		Ubicación de los ficheros de la página							
<FRAMESET rows="P1 %1,Pn %" cols="P1 %1,Pn %"><FRAME src="URL1" name="Nom1"><FRAME src="URLn" name="NOMn"></FRAMESET>		Define frames							
<NOFRAMES>HTMLAlternativo</NOFRAMES>		Define instrucciones si no hay frames							
<FRAME src="URL" name="NombreFrame" marginwidth="MarLqzDer" marginheight="MarSupInf" scrolling="BarraDesplazam:yes no auto" noresize>		Amplía definición de frames							
</HEAD>		Final de la cabecera							
<BODY background="URL-ImagenFondo" bgcolor="ColFondo" text="ColTexto" link="ColEnlace" vlink="ColEnlaceVisitado" alink="ColEnlClick">		Inicio del cuerpo							
<P align="AlineaciónHorizontal:left right center justify">TextoPárrafo</P>
		Define párrafo salto de línea							
<H1..6>TextoCabecera</H1..6> <PRE>TextoPreformateado</PRE> <BLOCKQUOTE>TextoIndentadolzquierdaDerecha</BLOCKQUOTE>		Texto cabecera preformateado indentado							
TextoNegrita <I>TextoCursiva</I> <U>TextoSubrayado</U> <S>TextoTachado</S> <CENTER>TextoCentrado</CENTER>		Negrita cursiva subrayado tachado centro							
TextoNegrita <CITE>TextoCursiva</CITE> <STRIKE>TextoTachado</STRIKE>		Resaltado citas tachado							
<TT>TextoTerminal</TT> <BLINK>TextoParpadeo</BLINK> <SUP>TextoSuperíndice</SUP> <SUB>TextoSubíndice</SUB>		Terminal parpadeo super/sub-índice							
		Define fuente del texto							
<UL type="TipoViñeta:disk circle square">TítuloListaElemento1Elemento2		Listas no numeradas							
<OL start="InicioLista" type="TipoOrdenación:1 A a ">TítuloListaElemento1Elemento2		Listas ordenadas							
<DL><LH>TítuloLista</LH><DT>Elemento1</DT><DD>Definición1</DD><DT>Elemento2</DT><DD>Definición2</DD></DL>		Listas de definiciones							
<HR color="ColLínea" align="Alineación:left right center" noshade size="GrosorLíneaPixels" width="AnchoLínea:%Ventana NúmPixels">		Inserta línea horizontal							
		Inserta imágenes							
<MAP name="NomMapa"><AREA shape="rect circle polygon" coords="Coord1" href="URL" ></MAP>		Define un mapa							
TextoDescriptivoEnlace		Define un enlace de tipo texto							
		Define un enlace de tipo imagen							
TextoDescriptivo		Define un identificador de enlace							
<TABLE border="T" cellpadding="S" cellspacing="S" width="P%" height="P%" bgcolor="C"> <TR><TH>Cab</TH><TD>Celda</TD></TR></TABLE>		Inserta tabla							
<TR align="AlineaciónHorizontal:left right center" valign="AlineaciónVertical:top middle bottom" bgcolor="ColorFondo"></TR>		Amplía definición de filas de una tabla							
<TH align="AliHor:left right center justify" valign="AliVer:top middle bottom" bgcolor="Color" width="Ancho" rowspan="ExpFil" colspan="EC">Cab</TH>		Amplía definición de celdas de cabecera							
<TD align="AliHor:left right center justify" valign="AliVer:top middle bottom" bgcolor="Color" width="Ancho" rowspan="ExpFil" colspan="EC">Cel</TD>		Amplía definición de celdas							
<FORM action="mailto:dirección@correo URL-CGI" method="post get" enctype="TEXT/PLAIN" target="Frame">ElementosFormulario</FORM>		Inserta formulario							
<INPUT type="text password checkbox radio hidden submit image reset" name="NombreVariable" value="ValorInicial">		Entrada básica de datos							
<INPUT type="text" name="NombreVariable" value="ValorInicial" size="LongitudVentanaEntrada" maxlength="LongitudMáximaCaracteres">		Entrada caja de texto							
<INPUT type="password" name="NombreVariable" value="ValorInicial" size="LongitudVentanaEntrada" maxlength="LongitudMáximaCaracteres">		Entrada caja de password							
<INPUT type="checkbox" name="NombreVariable" [value="ValorAsociado"] [checked]>		Entrada por casillas							
<INPUT type="radio" name="NombreVariable" [value="ValorAsociado"] [checked]>		Entrada por Botones							
<INPUT type="hidden" name="NombreVariable" value="ValorInicial">		Entrada oculta							
<TEXTAREA name="NombreVariable" rows="Filas" cols="Columnas">ValorInicial</TEXTAREA>		Entrada caja de texto múltiples líneas							
<SELECT name="NomVar" multiple size="Lín"><OPTION selected value="Val1">PrimeraOpción</OPTION value="Val2">SegundaOpción</SELECT>		Entrada por lista de selección							
<INPUT type="submit" value="MensajeBotón">		Botón de envío de datos							
<INPUT type="image" src="URL-Imagen" name="NombreVariable">		Botón gráfico de envío de datos							
<INPUT type="reset" value="MensajeBotón">		Botón de borrado							
<BG SOUND src="URL-Archivo" loop="Número infinite">		Inserta sonido							
		Inserta vídeo							
<EMBED src="URL-Archivo" width="Anchura:PixAnc %Anc" height="Altura:PixAlt %Alt" hidden="True False" autostart="True False" loop="True False">		Inserta archivo: imagen, sonido, vídeo							
<APPLET codebase="URLbas" code="class" width= height= alt= name= align= vspace= hspace=><param name= value=>HTMLAlt</APPLET>		Inserta un applet de java							
<SCRIPT language="LenguajeScript"> [<!--] Instrucciones [-->] </SCRIPT> <NOSCRIPT>HTMLAlternativo</NOSCRIPT>		Inserta un script							
</BODY>		Final del cuerpo							
</HTML>		Final del documento HTML							
&nbsp; (esp)	&aacute; (á)	&eacute; (é)	&iacute; (í)	&oacute; (ó)	&uacute; (ú)	&uuml; (ü)	&Uuml; (Ü)	&ntilde; (ñ)	Caracteres especiales
&Ntilde; (Ñ)	&lt; (<)	&gt; (>)	&amp; (&)	&quot; (")	&copy; (C)	&reg; (R)	&#191; (¿)	&#161; (¡)	Caracteres especiales...
#FFFFFF (Bla)	#000000 (Neg)	#FF0000 (Roj)	#00FF00 (Ver)	#0000FF (Azul)	#FFFF00 (Ama)	#C0C0C0 (Gri)	#00FFFF (Cel)	#FFCC00 (Nar)	Colores <!-- Comentarios -->